

MODBUS TCP 转 RTU 通讯模块

EM-308 MODBUS TCP 转 MODBUS RTU 网关



- 24VDC电源输入
- 标准RJ45以太网接口
- RS485端子接口
- 配置简单易用
- 支持7个TCP主站连接

简介

EM-308模块为MODBUS TCP /MODBUS RTU 转换网关模块。使MODBUS TCP 主站能够无缝连接到MODBUS RTU (RS485) 从

站网络。

提供一款简便易用的工具软件，可以通过此软件进行EM-308模块的配置。

电气隔离

EM-308模块使用24VDC，1500VDC隔离供电。

MODBUS RS-485接口，采用2500VDC电气隔离，15kV Air (8kV Contact) ESD保护。

规格&订购信息

电源：24VDC

功率：<2W

接口：MODBUS TCP：RJ45以太网口

MODBUS RTU：RS485接线端子

指示灯：电源，模块状态，RS485发送/接收，以太网连接/数据

工作温度：0~60℃

储存温度：-40~85℃

工作湿度：5~95%无凝露

模块安装：35mmDIN导轨

模块尺寸：23 x 100 x 116 (宽 x 高 x 深 mm)

型号：EM-308

名称：MODBUS TCP / MODBUS RTU网关模块

出品：大连优为自动化技术有限公司

网址：www.uway.tech

电话：86-411-88700019

文档版本：V1.10，2018年6月10日